

### MR-501/F (1kg)

Ochranná kapalina vyrobená z organických sloučenin, určená pro topné a chladičí systémy, solární panely a tepelná čerpadla. Působí preventivně proti korozi kovových materiálů (železo, měď, hliník apod.) a jejich slitin tím, že na povrchu vytvoří film, který je ve styku s topným médiem. Je slučitelná s nemrznoucími kapalinami. Dávkuje se přímo do systému, na 100 litrů 1 litr přípravku (podle tvrdosti vody). Doporučuje se použít po vyčištění systému přípravkem M 501/R.

Bezpečnostní list najdete na [www.regulus.cz](http://www.regulus.cz).

**Dovozce:**  
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

**Telefon pro případ mimořádné situace:**  
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,  
Klinika nemoci z povolání,  
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



### MR-501/F (1kg)

Ochranná kapalina vyrobená z organických sloučenin, určená pro topné a chladičí systémy, solární panely a tepelná čerpadla. Působí preventivně proti korozi kovových materiálů (železo, měď, hliník apod.) a jejich slitin tím, že na povrchu vytvoří film, který je ve styku s topným médiem. Je slučitelná s nemrznoucími kapalinami. Dávkuje se přímo do systému, na 100 litrů 1 litr přípravku (podle tvrdosti vody). Doporučuje se použít po vyčištění systému přípravkem M 501/R.

Bezpečnostní list najdete na [www.regulus.cz](http://www.regulus.cz).

**Dovozce:**  
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

**Telefon pro případ mimořádné situace:**  
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,  
Klinika nemoci z povolání,  
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



### MR-501/F (1kg)

Ochranná kapalina vyrobená z organických sloučenin, určená pro topné a chladičí systémy, solární panely a tepelná čerpadla. Působí preventivně proti korozi kovových materiálů (železo, měď, hliník apod.) a jejich slitin tím, že na povrchu vytvoří film, který je ve styku s topným médiem. Je slučitelná s nemrznoucími kapalinami. Dávkuje se přímo do systému, na 100 litrů 1 litr přípravku (podle tvrdosti vody). Doporučuje se použít po vyčištění systému přípravkem M 501/R.

Bezpečnostní list najdete na [www.regulus.cz](http://www.regulus.cz).

**Dovozce:**  
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

**Telefon pro případ mimořádné situace:**  
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,  
Klinika nemoci z povolání,  
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



### MR-501/F (1kg)

Ochranná kapalina vyrobená z organických sloučenin, určená pro topné a chladičí systémy, solární panely a tepelná čerpadla. Působí preventivně proti korozi kovových materiálů (železo, měď, hliník apod.) a jejich slitin tím, že na povrchu vytvoří film, který je ve styku s topným médiem. Je slučitelná s nemrznoucími kapalinami. Dávkuje se přímo do systému, na 100 litrů 1 litr přípravku (podle tvrdosti vody). Doporučuje se použít po vyčištění systému přípravkem M 501/R.

Bezpečnostní list najdete na [www.regulus.cz](http://www.regulus.cz).

**Dovozce:**  
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

**Telefon pro případ mimořádné situace:**  
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,  
Klinika nemoci z povolání,  
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

